

## PYÖRÄ SIP5OSC200P2V2L0N



|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | SIP5OSC200P2V2L0N     |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532          |
| <b>Sarja</b>                | P2V2                  |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy         |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | kääntyvä ilman jarrua |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | polypropeeni          |
| <b>Kulutuspinna</b>         | termoplastinen kumi   |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +60°C        |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 200mm                 |
| <b>Kantavuus</b>            | 200kg                 |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 235mm                 |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 48mm                  |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 59mm                  |
| <b>Siirtymä</b>             | 55mm                  |
| <b>Levyn mitat</b>          | 135x110mm             |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 105x76/84mm           |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M12                   |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 20mm                  |
| <b>Paino</b>                | 1,76 kg               |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | liukulaakeri          |
| <b>Special Features</b>     | ruostumaton teräs     |

