


## PYÖRÄ HPH98WC200P0P0P0N



|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>                     | HPH98WC200P0P0P0N |
| <b>Standardinmukaisuus</b>              | DIN EN 12532      |
| <b>Sarja</b>                            | P0P0              |
| <b>Kiinnitys</b>                        | Keskireikä        |
| <b>Pyörän materiaali</b>                | polypropeeni      |
| <b>Kulutuspinta</b>                     | polypropeeni      |
| <b>Lämpötila-alue</b>                   | -20°C to +60°C    |
| <b>Pyörän halkaisija</b>                | 200mm             |
| <b>Kantavuus</b>                        | 250kg             |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>                  | 228mm             |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b>             | 50mm              |
| <b>Pyörän navan leveys</b>              | 59mm              |
| <b>Siirtymä</b>                         | 55mm              |
| <b>Kiinnityspultin reiän halkaisija</b> | 13mm              |
| <b>Pyörän pultin koko</b>               | M12               |
| <b>Holkin halkaisija</b>                | 20mm              |
| <b>Paino</b>                            | 1,57kg            |
| <b>Pyörän laakeri</b>                   | liukulaakeri      |





## PYÖRÄ HPH98WC200P0P0N

