

## PYÖRÄ TPP58WC160P0P0R1W



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | TPP58WC160P0P0R1W |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532      |
| <b>Sarja</b>                | P0P0              |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy     |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | takajarrulla      |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | polypropeeni      |
| <b>Kulutuspinna</b>         | polypropeeni      |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +60°C    |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 160mm             |
| <b>Kantavuus</b>            | 250kg             |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 195mm             |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 50mm              |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 59mm              |
| <b>Siirtymä</b>             | 55mm              |
| <b>Levyn mitat</b>          | 135x110mm         |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 105x84/76mm       |
| <b>Kääntösäde</b>           | 165mm             |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M12               |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 20mm              |
| <b>Paino</b>                | 2,08 kg           |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | neulalaakeri      |





## PYÖRÄ TPP58WC160P0P0R1W

