

## PYÖRÄ BAH12S0125P2T2L0N



|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>                     | BAH12S0125P2T2L0N   |
| <b>Standardinmukaisuus</b>              | DIN EN 12530        |
| <b>Sarja</b>                            | P2T2                |
| <b>Kiinnitys</b>                        | Keskireikä          |
| <b>Jarru ja suunta</b>                  | takajarrulla        |
| <b>Pyörän materiaali</b>                | polypropeeni        |
| <b>Kulutuspinna</b>                     | termoplastinen kumi |
| <b>Lämpötila-alue</b>                   | -20°C to +60°C      |
| <b>Pyörän halkaisija</b>                | 125mm               |
| <b>Kantavuus</b>                        | 100kg               |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>                  | 160mm               |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b>             | 32mm                |
| <b>Pyörän navan leveys</b>              | 36mm                |
| <b>Siirtymä</b>                         | 36mm                |
| <b>Kiinnityspultin reiän halkaisija</b> | 11mm                |
| <b>Kääntösäde</b>                       | 108mm               |
| <b>Pyörän pultin koko</b>               | M8                  |
| <b>Holkin halkaisija</b>                | 12mm                |
| <b>Paino</b>                            | 0.59kg              |
| <b>Pyörän laakeri</b>                   | liukulaakeri        |
| <b>Special Features</b>                 | ruostumaton teräs   |

