

## PYÖRÄ FIP32SC125R4E2S34



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | FIP32SC125R4E2S34 |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532      |
| <b>Sarja</b>                | R4E2              |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy     |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | kiinteä suunta    |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | polyamidi         |
| <b>Kulutuspinta</b>         | elastinen kumi    |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +80°C    |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 125mm             |
| <b>Kantavuus</b>            | 200kg             |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 155mm             |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 38mm              |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 50mm              |
| <b>Levyn mitat</b>          | 96x80mm           |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 80/77x60mm        |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M8                |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 8mm               |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | kuulalaakeri      |
| <b>Special Features</b>     | ruostumaton teräs |

