

## PYÖRÄ FPP35WC125P2D2B32



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | FPP35WC125P2D2B32   |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532        |
| <b>Sarja</b>                | P2D2                |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy       |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | kiinteä suunta      |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | polypropeeni        |
| <b>Kulutuspinta</b>         | termoplastinen kumi |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +60°C      |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 125mm               |
| <b>Kantavuus</b>            | 165kg               |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 155mm               |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 40mm                |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 50mm                |
| <b>Levyn mitat</b>          | 105x80mm            |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 80/77x60mm          |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M10                 |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 10mm                |
| <b>Paino</b>                | 0.59kg              |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | kuulalaakeri        |
| <b>Shore-kovuus</b>         | 70° Shore A         |





## PYÖRÄ FPP35WC125P2D2B32

