


## PYÖRÄ LGTKBWC125N2U6P0N



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | LGTKBWC125N2U6P0N |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532      |
| <b>Sarja</b>                | N2U6              |
| <b>Kiinnitys</b>            | Tappi             |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | polyamidi         |
| <b>Kulutuspinta</b>         | polyuretaani      |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -40°C to +80°C    |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 125mm             |
| <b>Kantavuus</b>            | 600kg             |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 158mm             |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 42mm              |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 52mm              |
| <b>Siirtymä</b>             | 30mm              |
| <b>Kääntösäde</b>           | 196.5mm           |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M10               |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 12mm              |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | liukulaakeri      |
| <b>Shore-kovuus</b>         | 95° Shore A       |





## PYÖRÄ LGTKBWC125N2U6P0N

