


## PYÖRÄ SAPAQS0050P2T2L0N






|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | SAPAQS0050P2T2L0N     |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12530          |
| <b>Sarja</b>                | P2T2                  |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy         |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | kääntyvä ilman jarrua |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | polypropeeni          |
| <b>Kulutuspinna</b>         | termoplastinen kumi   |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +60°C        |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 50mm                  |
| <b>Kantavuus</b>            | 50kg                  |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 70mm                  |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 19mm                  |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 22mm                  |
| <b>Siirtymä</b>             | 25mm                  |
| <b>Levyn mitat</b>          | 60x60mm               |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 48/39x48/39mm         |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M6                    |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 8mm                   |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | liukulaakeri          |
| <b>Shore-kovuus</b>         | 95° Shore A           |
| <b>Special Features</b>     | ruostumaton teräs     |





## PYÖRÄ SAPAQS0050P2T2L0N



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| TD_SAPAQS0050P2T2L0N |      |  |
| load capacity        | 50KG |  |