

## PYÖRÄ SHP5KWC160BAF2D0N



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | SHP5KWC160BAF2D0N      |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12533           |
| <b>Sarja</b>                | BAF2                   |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy          |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | kääntyvä ilman jarrua  |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | alumiini               |
| <b>Kulutuspinna</b>         | elastinen kumi         |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +80°C         |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 160mm                  |
| <b>Kantavuus</b>            | 400kg                  |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 202mm                  |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 50mm                   |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 60mm                   |
| <b>Siirtymä</b>             | 55mm                   |
| <b>Levyn mitat</b>          | 135x110mm              |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 105x84/76mm            |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M12                    |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 20mm                   |
| <b>Paino</b>                | 3,43 kg                |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | 2-rivinen kuulalaakeri |
| <b>Shore-kovuus</b>         | 73° Shore A            |

