

## PYÖRÄ SPP58WC200R4E1D34



<b>Tuotteen SKU</b>	SPP58WC200R4E1D34
<b>Standardinmukaisuus</b>	DIN EN 12532
<b>Sarja</b>	R4E1
<b>Kiinnitys</b>	Kiinnityslevy
<b>Jarru ja suunta</b>	kääntyvä ilman jarrua
<b>Pyörän materiaali</b>	polyamidi
<b>Kulutuspinta</b>	elastinen kumi
<b>Lämpötila-alue</b>	-20°C to +80°C
<b>Pyörän halkaisija</b>	200mm
<b>Kantavuus</b>	350kg
<b>Kokonaiskorkeus</b>	235mm
<b>Kulutuspinnan leveys</b>	46mm
<b>Pyörän navan leveys</b>	59mm
<b>Siirtymä</b>	55mm
<b>Levyn mitat</b>	135x110mm
<b>Levyn reikäväli</b>	105x84/76mm
<b>Pyörän pultin koko</b>	M12
<b>Holkin halkaisija</b>	12mm
<b>Paino</b>	2,32 kg
<b>Pyörän laakeri</b>	2-rivinen kuulalaakeri
<b>Shore-kovuus</b>	65° Shore A



PYÖRÄ SPP58WC200R4E1D34

