


## PYÖRÄ TBP25WC100P4R2R0N



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | TBP25WC100P4R2R0N |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532      |
| <b>Sarja</b>                | P4R2              |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy     |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | takajarrulla      |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | polypropeeni      |
| <b>Kulutuspinna</b>         | umpikumi          |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +60°C    |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 100mm             |
| <b>Kantavuus</b>            | 75kg              |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 125mm             |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 32mm              |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 40mm              |
| <b>Siirtymä</b>             | 40mm              |
| <b>Levyn mitat</b>          | 105x80mm          |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 80/77x60mm        |
| <b>Kääntösäde</b>           | 127mm             |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M8                |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 12mm              |
| <b>Paino</b>                | 0.92kg            |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | neulalaakeri      |
| <b>Shore-kovuus</b>         | 85° Shore A       |





## PYÖRÄ TBP25WC100P4R2R0N

